



### Especificações



FOECL-70M

- Construído externamente em aço inoxidável AISI 304 - liga 18.8;
- Câmara interna medindo 540(c) x 550(l) x 320(h);
- Grade interna removível;
- Resistências elétricas em aço inoxidável;
- Controle de temperatura por termostato e lâmpada piloto;
- Porta basculante com puxador em aço inoxidável e dobradiças especiais;
- Painel com indicação gradual de temperatura através de gravação a laser;
- Manipulo em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Temperatura de trabalho: até 270°C;
- Pés extra reforçados em poliamida 6.6 (nylon) com nivelamento de altura;
- Conjunto de rodízios Ø5" sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional);
- Equipamento exclusivo para utilização como base de determinados equipamentos de cocção Compact Line.

### Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Dimensões (mm) (câmara interna)	Capacidade gn 1/1-65	Potência ( kW)	Preço (R\$)	IPI
FOECL-70M	700x730x620	540x550x320	03	6,0 - 220V monof.	xxx	0%
FOECL-70T	700x730x620	540x550x320	03	6,0 - 220V trif.	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V ou 380V , 60Hz

