



Especificações

- Construído externamente em aço inoxidável AISI 304 - liga 18.8;
- Câmara interna medindo 540(c) x 550(l) x 320(h);
- Grade interna removível;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado;
- Chaminé para condução e extração de gases;
- Sistema de segurança contra falta de chama;
- Porta basculante com puxador em aço inoxidável e dobradiças especiais;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manípulo em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Pés extra reforçados em poliamida 6.6 (nylon) com nivelamento de altura;
- Conjunto de rodízios Ø5" sendo 2 giratórios com freios e 2 fixos (opcional);
- Equipamento exclusivo para utilização como base de determinados equipamentos de cocção Compact Line.

FOGCL-70

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Dimensões (mm) (câmara interna)	Capacidade gn 1/1-65	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPI
FOGCL-70	700x730x620	540x550x320	03	20.516 / 5.137	0,44 / 0,55	xxx	0%
Pressão do gás Requerida	GLP: 285mmca GN: 200mmca						

