



CHGCL-70
Chapa lisa 1/1

Especificações

- Construído externamente em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Chapa superior lisa e/ou ranhurada para alta produção de grelhados em aço especial tratado com espessura ideal, equipada com calha frontal e dreno para escoamento de gordura;
- Galeria de queimadores tubulares em aço esmaltado de alto rendimento;
- Zonas aquecidas por sistema de controle independente;
- Chaminé posterior plana em aço inoxidável para saída de gases de combustão;
- Sistema piloto e acendimento externo;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manipulos em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Painel inferior basculante para acesso a bandeja coletora de resíduos, ambos em aço inoxidável;
- Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Área de trabalho	Zonas aquecidas	Chapa Lisa Ranhurada	Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço (R\$)	IPI
CHGCL-35	350x750x280	0,25 m²	01	1/1 -	30.774 / 7.705	0,66 / 0,83	xxx	0%
CHGCL-35R1	350x750x280	0,25 m²	01	- 1/1	19.418 / 7.705	0,66 / 0,83	xxx	0%
CHGCL-70	700x750x280	0,50 m²	02	1/1 -	61.082 / 15.411	1,31 / 1,66	xxx	0%
CHGCL-70R1	700x750x280	0,50 m²	02	1/2 1/2	61.082 / 15.411	1,31 / 1,66	xxx	0%
CHGCL-105	1050x750x280	0,75 m²	03	1/1 -	91.856 / 23.116	1,97 / 2,49	xxx	0%

Pressão do gás GLP: 285mmca
Requerida GN: 200mmca

