



FOGIL-3C

## Especificações

- Construído em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Câmara interna em aço inoxidável medindo 600 x 700 x 330mm;
- Isolamento térmico apropriado para suportar altas temperaturas;
- Queimador tubular em aço esmaltado;
- Bandeja inferior para proteção de queimadores;
- Dois pares de suportes internos para gn 2/1-65 ou 1/1-65 (gns não inclusos) por câmara;
- Puxador frontal em baquelite;
- Acompanha por câmara 1 grade medindo 590 x 630mm;
- Painel com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser;
- Manípulo em baquelite com ajuste gradual de temperatura;
- Apoio estrutural em aço inoxidável constituído por tubos  $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ ", contraventamentos tubulares  $\varnothing 1$ " e pés em poliamida 6.0 (nylon) com nivelamento de altura (modelos com 1 e 2 câmaras);

## Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm) A x B x C	Câmaras	Capacidade máxima		Potência BTU (GLP) / kcal/h (GN)	Consumo kg/h (GLP) / m³/h (GN)	Preço IPI (R\$)
			GN 2/1x65	GN 1/1x65			
FOGIL-1C	850x795x1695mm	01	02	04	11.450 / 4.541	0,39 / 0,49	xxx 0%
FOGIL-2C	850x795x1695mm	02	04	08	22.890 / 9.081	0,77 / 0,98	xxx 0%
FOGIL-3C	850x795x1695mm	03	06	12	34.330 / 13.621	1,16 / 1,47	xxx 0%

**Pressão do gás Requerida** GLP: 285mmca  
GN: 200mmca

