



CEVIL-100MA

Especificações

- Linha modular especial construída em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, gabinete em formato quadrado, totalmente revestido em painéis inoxidáveis e com total isolamento térmico em mantas de lã de vidro;
- Tampa em aço inoxidável auto clavada com válvula de segurança, equipada com torniquetes extra reforçados, fechamento hermético através de gaxeta de vedação em neoprene, sistema de abertura e fechamento composto por amortecedores especiais, cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite.
- Estrutura e camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo;
- Aquecimento elétrico autogerador de vapor através de resistências elétricas blindadas, confeccionadas em aço inoxidável AISI 304, liga 18.8;
- Prever quadro de comando elétrico junto à obra;
- Acompanha: válvula de escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro;
- Equipado com uma válvula de segurança (modelo 100 litros);
- Equipado com duas válvulas de segurança (modelos 200, 300 e 500 litros);
- Manípulos em baquelite com ajuste gradual de chama;
- Pés tubulares em aço inoxidável $\varnothing 1\ 1/2"$ com niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

Ficha Técnica

Modelo	Dimensões (mm)	Capacidade	Potência	Preço	IPI
	A x B x C	(Litros)	kW	(R\$)	
CEVIL-100MA	900x900x900	100	12,0	xxx	0%
CEVIL-200MA	1000x1000x900	200	18,0	xxx	0%
CEVIL-300MA	1100x1100x900	300	24,0	xxx	0%
CEVIL-500MA	1450x1450x900	500	30,0	xxx	0%

Alimentação elétrica: tensão 220V ou 380V trifásico, 60Hz

